

TH-747MA

電腦記憶控制自動上膠前幫機

Computer Memory Control Automatic Cementing Toe Lasting Machine



主要特點 FEATURES


- ◆ 自動上膠的設計，讓中底及鞋面不必先行刷膠，不但節省人工，而且成型後加熱不脫膠，確保完美形狀。
- ◆ 結構各動作點及掃刀行程終點參數均由人機螢幕上觸控設定及修改，掃刀并具寸動及調速功能，對結幫調整更簡單。
- ◆ 本機爪盤採用多段式设计，并輔以電子尺控制，可依據鞋型弧度自行排列。
- ◆ 三段爪盤排出的鞋型與型體更加密合。
- ◆ 本機使機器操作使用油壓操作系統，並採用高低壓回路設計，機器動作穩定。
- ◆ 採用PLC控制器與圖形顯示觸控螢幕，操作最穩定、簡便。
- ◆ 結幫參數（行程與時間）的設定，以數值方式輸入，並設有鑰匙開關，自由切換自動與半自動操作。
- ◆ PLC控制器可儲存200組鞋型結幫參數資料和爪型位置記憶。
- ◆ 具備自我偵錯功能，節省故障排除時間。
- ◆ 中爪可向左右做各15度的偏擺調整，適合特殊鞋頭鞋型的排列。
- ◆ 第五爪可設定自動旋轉動作，使內腰轉折處的結幫效果最佳。
- ◆ 爪子可以獨立設定自動下拉行程或手動操作升降，讓鞋面的張力平衡，以修正結幫最佳位置。
- ◆ 爪子夾持鞋面後，可手動操控相同組別爪子的放開與再夾持。
- ◆ 爪子夾持壓力可設定於內撐台二次上升時進行洩壓動作。
- ◆ 內撐台上升高度，由機台外部調整，並附設指示尺顯示。
- ◆ 內撐台上升可設定為兩段動作，配合後跟頂座動作，可防止檔頭下滑。
- ◆ 內撐台的前後位置，可藉由機台前方的手輪調整，最大可達16mm。
- ◆ 壓頭機構採用可調二段式壓力，在一次壓的操作調整中，可依需要設定為定壓控制或定位控制。

型號	Model	TH-747MA	
爪數	Pincers	9	
馬力	Power	3 HP	
電熱	Heating Power	1.75 KW	
使用壓力	Oil Pressure	50 kg/cm ²	
產量	Productivity	2000 pairs / 8hour	
液壓用油量	Oil Filling	115 liters	
淨重	N.W.	1250kg	
毛重	G.W.	(出貨時提供 Be provided before shipment)	
機械尺寸	Dimension	1750(L)×980(W)×1950(H) mm	
包裝尺寸	Packing Size	1860(L)×1030(W)×2160(H) mm	

※ 本公司保有隨時變更設計之權利，不另通知。
 ※ The description and features mentioned on the catalogues are binding any change mayde made without notice.




自動上膠系統
Automatic Cementing



上膠系統膠盤機構
Glue injector body system



內撐臺高低位置顯示器
Support platform height
within their display



選裝輔助掃刀和輔助壓邊系統
Optional auxiliary sweeper
and auxiliary flanging system